

ВЕДОМОСТ №5
АСФАЛТОВИ РАБОТИ

от км - до км	дължина	средна ширина	проектна площ	обработка на пукнатини в настилката	първи битумен разлив	втори битумен разлив	трошен камък с фракция 0-64	трошен камък с фракция 0-32	битумизиран трошен камък с фракция 0-22	неплътен асфалтобетон (биндер)	плътен асфалтобетон	Забележка
	(м)	(м)	(м2)	(м2)	(м2)	(м2)	(м3)	(м3)	(м3)	(м3)	(м3)	
0+009.69 - 0+116.83	107	7,00	833	-	1666	833	208	125	50	33	33	платно за движение
			Всичко:	0	1666	833	208	125	50	33	33	

Обем на битумизиран трошен камък 0-22	125,0
Обем на асф. смес за горен пласт на покритието	33,3
Обем на асф. смес за долен пласт на покритието (биндер)	33,3
Обемно тегло на битумизиран тр. камък	2,35
Обемно тегло на асфалтобетона	2,4
Тегло на асф. смес за горен пласт на покритието	80,0
Тегло на асф. смес за долен пласт на покритието (биндер)	80,0
Тегло на битумизиран трошен камък 0-32	293,6

Рекапитулация	
1. Трошен камък с фракция 0-64 за подосновен пласт	208
2. Трошен камък с фракция 0-32 за долен пласт на основата	125
3. Първи битумен разлив	1 666
4. Битумизиран трошен камък с фракция 0-22 за горен пласт на основата	294
5. Втори битумен разлив	833
6. Неплътен асфалтобетон (биндер) за долен пласт на покритието	80
7. Плътен асфалтобетон за горен пласт на покритието	80

Съставил:
/ инж. М. Дуков /